



Tractores Serie Classic

MF285 - Xtra

Motor	
Modelo	Perkins 1104A-44
Potencia	85 hp
Aspiración	Natural
Cilindros	4
Desplazamiento	4.4 L
Inyección	Directa
Revoluciones nominales	2,350 rpm
Filtro de aire	Seco doble elemento

Embrague	
Tipo	Split Torque
Material	Cerámico
Diámetro	330 mm
Accionamiento	Mecánico por pedal

Transmisión	
Tipo	Estándar
Marchas	8 avance / 2 reversa
Velocidad máxima	30 km/h

Toma de Fuerza	
Tipo	Independiente
Velocidad	540 rpm
Accionamiento	Mecánico
¹ Potencia Máxima Certificada	75.4 hp

¹ Conforme a la Norma NMX-0-169-SCFI-2002

Dirección	
Tipo	Hidrostática

Eje Delantero 4WD	
Accionamiento	Mecánico
Ángulo de viraje	55°

Eje Trasero	
Frenos	Multidisco en baño de aceite
Accionamiento	Mecánico
Bloqueo del diferencial	Mecánico

Sistema Hidráulico de Levante	
Categoría	II
Estabilizadores	De cadena
² Capacidad de Levante a las Esferas Certificada	2,351.5 kgf**
² Capacidad de Levante a 610 mm Certificada	1,548.0 kgf**

² Conforme a la Norma NMX-0-207-SCFI-2004
**Valor corregido al 90%

Sistema Hidráulico Auxiliar	
Tipo	Centro Abierto
Caudal	36.2 L/min
Presión	2,200 psi
Caja de Válvulas de Doble Acción	Dos

Capacidades	
Tanque de Combustible	100 L
Cárter del Motor	9 L
Sistema de Enfriamiento	14.5 L
Hidráulico y Transmisión	50 L

Dimensiones y Peso	2WD	4WD
Distancia entre ejes	2,135 mm	2,118 mm
Largo total	3,975 mm	3,958 mm
Altura máxima	2,670 mm	2,670 mm
Despeje	450 mm	450 mm
Peso de embarque	3,250 kg	3,750 kg

Rodados	2WD	4WD
Estándar	15.5-38/7.50-16	15.5-38/13.6-24
Estándar 2	15.5-38/10.0-16	18.4-30/13.6-24
Estándar MT	18.4-30/7.50-16	---
Estándar MT2	18.4-30/10.0-16	---
Estándar GT	18.4-34/7.50-16	18.4-34/13.6-24
Estándar GT2	18.4-34/10.0-16	---
Alto Despeje	11.2-54/9.50-32	11.2-54/11.2-38
Alto Despeje 2	---	12.4-54 / 12.4-38
Huertero	16.9-28/7.50-16	16.9-28/12.5-18

Ambiente del Operador
• Cofre metálico
• Semi-plataforma
• Salpicaderas traseras metálicas redondeadas
• Freno de estacionamiento manual
• Pedales suspendidos
• Frenos mecánicos independientes
• Asiento regulable con cinturón de seguridad
• ³ Marco de seguridad ROPS fijo Certificado
• Caja portaherramientas
• Triángulo reflejante

³ Conforme a la Norma NMX-0-181-SCFI-2003

Equipamiento Estándar
• Manual de Operación
• Juego de 8 contrapesos frontales de 33 kg c/u
• Juego de 4 contrapesos traseros de 50 kg c/u
• Toldo metálico



MASSEY FERGUSON

Para más detalles visita la página www.masseyferguson.mx | TEL 01800-MF92426

Este tractor está certificado por:
OCIMA
Organismo de Certificación de Implementos y Maquinaria Agrícola

inifap
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias.

Debido a la política de mejora continua, las especificaciones de este equipo pueden cambiar sin previo aviso. La fotografía puede mostrar componentes que no son parte del equipamiento básico del tractor. Consulte a su distribuidor Massey Ferguson.



**Tractores
Serie Classic**

MF285 - Xtra

